

Початкоуборочный комбайн ES6



230 л.с.

Мощность
двигателя

10 км/ч

Рабочая
скорость

6

Количество
убираемых рядков

70 см

Ширина
междурядий

Комбайн самоходный початкоуборочный КП-6 предназначен для уборки початков кукурузы в стадии полной спелости зерна влажностью не более 25%.

Может использоваться во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных районов. Обеспечивает сбор очищенных початков в бункер, измельчение и разбрасывание стеблей по полю.



+375 232 53-08-66
+375 232 59-15-55



marketing@gomselmash.by
www.gomselmash.by



РБ, 246004, г. Гомель,
ул. Шосейная, 41



В комбайне ES6 установлена кабина повышенной комфортности с кондиционером, отопителем, защитой оператора от шума, вибрации и пыли, панорамным остеклением и дополнительным откидным сиденьем для инструктора или помощника оператора.

Расположение органов управления в кабине отвечает современным эргономическим требованиям, а контроль основных рабочих параметров комфортно осуществляется в любой момент времени.

Комбайн оснащён початкоочистительным устройством с 24 вальцами, сформированными в 6 желобов с гидравлическим приводом и регулировкой скорости.

Для комфортной и эффективной работы в данной модели комбайна установлена инновационная система очистки радиатора ARC-SYSTEM, а также автоматическая централизованная система смазки ALS. Полный привод обеспечивает повышенную проходимость в сложных условиях уборки.

Початкоуборочный комбайн ES6 агрегатируется жаткой шириной захвата 4,2 м с гидравлическим приводом и регулировкой из кабины расстояния между отрывочными пластинами в руслах жатки. Транспортировка жатки осуществляется на транспортной тележке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка двигателя	ЯМЗ-53649
Мощность двигателя, л.с.	230
Объём топливного бака, л	500
Количество убираемых рядков, шт	6
Ширина междурядий, см	70
Скорость движения, км/ч:	
- транспортная	до 20
- рабочая	до 10
Производительность за час основного времени, га	1,7...4,2
Вместимость бункера, м ³	10
Высота выгрузки, м	3,0
Масса конструкционная, кг	14 800

Гомсельмаш может изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации.
За более подробной информацией обращайтесь к ближайшему к Вам дилеру.

