



ГОМСЕЛЬМАШ

ОАО «Гомсельмаш»
ул. Шосейная, 41, г. Гомель
246004, Республика Беларусь
E-mail: post@gomselmash.by
www.gomselmash.by



Руководство центра продаж и сервиса:
Тел.: +375 232 592231; 530852

Управления по реализации техники:
Республика Беларусь
Тел.: +375 232 592302; 538661

Российская Федерация
Тел.: +375 232 592022; 530841
e-mail: evropa_rf@gomselmash.by
e-mail: azia_rf@gomselmash.by

Страны ближнего зарубежья
Тел.: +375 232 591526; 591460
e-mail: tspis_sbz@gomselmash.by

Страны дальнего зарубежья
Тел.: +375 232 591330; 530216
e-mail: foreign_trade@gomselmash.by

Управление планирования и реализации запасных частей:
Республика Беларусь
Тел.: +375 232 592237; 591180
e-mail: detal@gomselmash.by

Экспорт
Тел.: +375 232 591310; 591574

Управление технического и сервисного обслуживания
Тел.: +375 232 530440
e-mail: utisop@gomselmash.by

Центр маркетинга и рекламы
Тел: +375 232 59-15-55; 59-13-65
e-mail: marketing@gomselmash.by
e-mail: reklama@gomselmash.by

Самоходная косилка CS140





Самоходная косилка CS140 предназначена для скашивания, плющения и укладки в валок трав урожайностью до 200 ц/га, с высотой растений до 1 200 мм, влажностью до 80%, на равнинных полях с уклоном до 8°, а также для оборачивания валков. Универсальная модель продуктивно работает и на раздельной уборке зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур.

Новая современная кабина UNI CAB оснащена всем необходимым для комфортной работы механизатора, имеет великолепную обзорность с рабочего места. Простое и интуитивное управление косилкой от бортового компьютера HARVEST OFFICE, который отображает всю необходимую информацию и собирает статистические данные.

Внедрены новые технологии, которые позволяют с высокой скоростью двигаться по полю и переходить в транспортный режим на скорость до 30 км/час. Этому способствуют двухскоростные бортовые редукторы, установленные на ведущем мосту, отказ от ременного привода, механической КПП с сопутствующими вариаторами.

Привод ходовой части на CS140 выполнен в виде мотор-колес. Конструкция ведущего и управляемого мостов с клиренсом 980 мм обеспечивает необходимый дорожный просвет. CS140 беспрепятственно проезжает над любыми валками.

Четырёхцилиндровый двигатель Weichai WP4.1 объёмом 4,1 литра с турбонаддувом и мощностью 140 лошадиных сил обеспечивает оптимальное сочетание мощности и экономии топлива.

Конструкция косилки предусматривает возможность агрегатирования и работы со следующими адаптерами: жаткой валковой ЖВТ-7 и ЖВТ-9 шириной захвата 7 и 9 метров, шнековой жаткой для трав шириной захвата 5 метров с плющильным аппаратом.

Высокотехнологичные конструктивные решения, производимые сменные адаптеры делают косилку CS140 универсальным и эффективным инструментом повышения рентабельности уборочных работ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CS140
Двигатель	
Производитель / модель	Weichai WP4.1
Мощность двигателя номинальная, кВт / л.с.	103 / 140
Ёмкость топливного бака, л	290
Показатели назначения	
Установочная высота среза, мм	60; 100; 140
Ширина образуемого валка, м	1,2 – 1,8
Ходовая часть	
Рабочая скорость движения, км/ч	12
Транспортная скорость движения, км/ч	30
Привод ходовой системы	гидростатический
Дорожный просвет, мм	980
Колея ведущих / управляемых колёс, мм	3 200 / 2 840
Габаритные размеры и масса комбайна без адаптера	
Длина / ширина / высота, мм	5 400 / 3 850 / 4 000
Масса, кг	7 000
Адаптеры	
Жатка для уборки трав, м	5,0
Жатка валковая транспортёрная, м	7,5 ; 9,2
Жатка рисовая, м	–

● серийно / ○ опция / - недоступно
Гомсельмаш может изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации.
За более подробной информацией обращайтесь к ближайшему к Вам дилеру.