



ГОМСЕЛЬМАШ
Техника лидеров агробизнеса

ОАО «Гомсельмаш»
ул. Шосейная, 41, г. Гомель,
246004, Республика Беларусь
E-mail: post@gomselmash.by
www.gomselmash.by



Руководство центра продаж и сервиса:
Тел.: +375 232 592231; 530852

Управления по реализации техники:
Республика Беларусь
Тел.: +375 232 592302; 538661

Российская Федерация
Тел.: +375 232 592022; 530841

Страны ближнего зарубежья
Тел.: +375 232 591526; 591460

Страны дальнего зарубежья
Тел.: +375 232 591330; 530216

Управление планирования и реализации
запасных частей:

Республика Беларусь
Тел.: +375 232 592237; 591180

На экспорт
Тел.: +375 232 591310; 591574

Управление технического и
сервисного обслуживания
Тел.: +375 232 530440

Кормоуборочный комплекс FS3000 (К-Г-6)





Кормоуборочный комплекс FS3000 включает в себя энергосредство MS280 и полунавесной кормоуборочный комбайн КПК-3000. Универсальное энергосредство отличается способностью передавать до 100% мощности через вал отбора мощности на рабочие органы агрегируемых с ним навесных машин. Мощное навесное устройство энергосредства даёт возможность легко и быстро, не теряя времени на уборке, поднимать и опускать навесные машины при разворотах и переездах на другое поле. Питающий аппарат комбайна оснащён металлодетектором и камнедетектором.

ДОСТОИНСТВА КОМПЛЕКСА FS3000 (К-Г-6)

Выпускаемые модели и модификации машин предоставляют Вам широкие возможности выбора: каждый может приобрести комплекс FS3000 в той комплектации, которая лучше всего подходит к условиям кормозаготовки в сельхозорганизации. FS3000 в составе MS280 с двумя ведущими мостами обеспечивают уборку кормов в экстремальных условиях: на тяжелых почвах, в условиях затяжных дождей, на осенней уборке кукурузы восковой спелости, стабильно работает даже тогда, когда другие машины не могут выйти в поле. Одной из особенностей комбайна FS3000 является измельчающий аппарат радиально-дискового типа, который обеспечивает максимально высокое качество измельчения листостебельной массы. Жатка для грубостебельных культур способна убирать кукурузу любой высоты и урожайности, независимо от схем и способов посева. Равномерный срез обеспечивается системой копирования рельефа и установкой высоты среза. Стебли кукурузы подаются в

С энергосредством также может агрегатироваться ротационная трехсекционная косилка-плющилка КПР-9. В этом случае потребитель получает комплекс машин, выполняющий четыре операции: кошение трав с укладкой в валки; подбор подвяленной массы из валков с измельчением на сенаж; прямое кошение трав с измельчением на зеленый корм; уборка кукурузы и других грубостебельных культур на силос. Модификация MS280F может применяться в тандеме с мульчером для измельчения древесины, пней, кустарника в лесном, энергетическом и сельском хозяйствах.

питающий аппарат нижней частью, что предотвращает потери початков. Боковые делители разделяют растения на краю загонки и поднимают полеглые растения. Комплексы FS3000 комплектуется подборщиками шириной захвата 1,85 и 3,0 м, которые обеспечивают подбор валков без потерь скошенной массы. Жатка для трав: система копирования рельефа поля и установка высоты среза гарантирует одинаково ровный срез. Обгонная муфта шкива привода мотвила предотвращает повреждение мотвила при обратном вращении шкива. Датчики металлодетектора и камнедетектора подают сигналы на электронный блок пульта управления, находящегося в кабине. Система реагирует мгновенно, автоматически отключая привод вальцев питающего аппарата, и подача массы прекращается. По Вашему заказу комплекс FS3000 может быть оснащён оборудованием для внесения консервантов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FS3000 (К-Г-6)
Двигатель	
Производитель / марка	ЯМЗ-238БК-3
Мощность, кВт / л.с.	213 / 290
Рабочий объём, л	15
Количество и расположение цилиндров	V8
Ёмкость топливного бака, л	412
Питающий аппарат	
Ширина, мм	414
Количество вальцев, шт	4
Металлодетектор, камнедетектор DRUM PROTECT	•
Измельчающий аппарат	
Тип	радиально-дисковый
Диаметр измельчающего аппарата, мм	1 100
Частота вращения измельчающего аппарата, об/мин	1 054
Количество ножей, шт	12
Варианты установки ножей, шт	3 / 6 / 12
Длина резки, мм	5...48
Изменение длины резки	механически
Заточка ножей	механически
Доизмельчитель дискового типа	○
Силосопровод	
Угол поворота силосопровода, °	270
Высота загрузки, мм	4 000
Ёмкость бака для консервантов, л	400
Ходовая часть	
Рабочая скорость движения, км/ч	12
Транспортная скорость движения, км/ч	20
Полный привод	○
Габаритные размеры и масса комбайна без адаптера	
Длина/ ширина / высота, мм	5 450 / 2 780 / 4 000
Масса, кг	8 450
Адаптеры	
Жатка для грубостебельных культур, м	3,0
Подборщик, м	1,85; 3,0
Травяная жатка, м	4,2
Косилка-плющилка ротационная, м	8,7
Жатка валковая, м	7,0; 9,2
Мульчирующая фреза, м	2,41
Комбайн свеклоуборочный навесной, м	2,7

• **серийно** / ○ **опция**
Гомсельмаш может изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации. За более подробной информацией обращайтесь к ближайшему к Вам дилеру.

